

# Haier

More Creation, More Possibilities

## SUPERAIR

### เย็นทั่วถึงทุกมุม อากาศสะอาดได้สุขภาพ ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน

#### 100% COPPER AIR PIPE

ท่อน้ำยา ทองแดง 100%  
มีประสิทธิภาพในการถ่ายเท  
ความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%



#### SMART CONTROL

ควบคุมการทำงาน  
เครื่องปรับอากาศจาก  
ทุกที่ผ่านแอป Haismart



#### ANTIBACTERIAL FILTER

แผ่นกรองอากาศ  
ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



#### HUMAN SENSOR (OPTIONAL)

เซนเซอร์อัจฉริยะ:  
ตรวจจับความเคลื่อนไหว  
ช่วยประหยัดไฟสูงสุด

## Ceiling Type

### Fixed Speed/R32



3D Airflow



Show Temperature  
and Error



Easy Installation



Turbo Mode 4.2m  
(12.5/14 kW)



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี  
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี\*

\*ฟรีจากวันที่ 5 เดือน กรกฎาคมเป็นต้นไป

แจ้งซ่อมที่  
LINE OA  
บริการทุกวัน  
@haierthailand



มอก. 2134-2565



มอก. 1529-2561




บริษัท ไฮเออร์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (ตึก เอ) ชั้นที่ 42-43  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
www.haier.com/th | www.facebook.com/HaierThailand



18K, 25K



30K



36K, 40K, 48K



18K, 25K



30K



36K



40K, 48K

YL-HRS01  
StandardHW-SA201ABK  
Optional

uon. 2134-2565



uon. 1529-2561



uon. 1529-2561

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี  
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี\*

\*ข้อยกเว้น 5 ปีตามเงื่อนไข



| MODEL                                    |                                                | SET                | HCFU-18BSR32                  | HCFU-25BSR32                  | HCFU-30BSR32                  | HCFU-36BSR32                  | HCFU-36BTR32                  | HCFU-40BSR32                  | HCFU-40BTR32                  | HCFU-48BTR32                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          |                                                | Indoor             | HCFU-18BSR32F                 | HCFU-25BSR32F                 | HCFU-30BSR32F                 | HCFU-36BSR32F                 | HCFU-36BTR32F                 | HCFU-40BSR32F                 | HCFU-40BTR32F                 | HCFU-48BTR32F                 |
|                                          |                                                | Outdoor            | 1C-18S1R32C                   | 1C-25S1R32C                   | 1C-30S1R32C                   | 1C-36S1R32C                   | 1C-36T3R32C                   | 1C-40S1R32C                   | 1C-40T3R32C                   | 1C-48T3R32C                   |
| Rated Cooling                            | Cooling Capacity                               | BTU                | 19,000                        | 25,100                        | 30,000                        | 40,000                        | 39,000                        | 43,000                        | 43,000                        | 48,000                        |
|                                          | Cooling Capacity                               | kW                 | 5.30                          | 7.30                          | 8.80                          | 10.80                         | 10.80                         | 11.70                         | 11.90                         | 14.10                         |
|                                          | Rated power input                              | kW                 | 1.45                          | 2.0                           | 2.53                          | 3.11                          | 3.11                          | 3.37                          | 3.43                          | 4.63                          |
|                                          | SEER                                           |                    | 13.55                         | 13.20                         | 12.73                         | 12.59                         | 12.66                         | 12.90                         | 13.07                         | 11.19                         |
|                                          | Energy class                                   |                    | 5                             | 5                             | 5                             | 5                             | 5                             | 5                             | 5                             | 5                             |
| Power Supply                             |                                                | Ph/V/Hz            | 220/1/50                      | 220/1/50                      | 220/1/50                      | 220/1/50                      | 380/3/50                      | 220/1/50                      | 380/3/50                      | 380/3/50                      |
| Rated current (Cooling)                  |                                                | A                  | 6.37                          | 8.78                          | 11.11                         | 13.66                         | 4.99                          | 14.80                         | 5.50                          | 7.43                          |
| Maximum fuse amps (MFA)                  |                                                |                    | 13                            | 16                            | 20                            | 25                            | 13                            | 32                            | 16                            | 16                            |
| Minimum circuit amps (MCA). 1.25*RLA+FLA |                                                | A                  | 7.55                          | 10.86                         | 13.50                         | 16.99                         | 8.93                          | 20.24                         | 10.42                         | 11.36                         |
| Minimum power supply cable               |                                                | mm <sup>2</sup>    | H05RN-F 3G 2.5mm <sup>2</sup> | H05RN-F 3G 2.5mm <sup>2</sup> | H05RN-F 3G 2.5mm <sup>2</sup> | H05RN-F 3G 4.0mm <sup>2</sup> | H05RN-F 5G 2.5mm <sup>2</sup> | H05RN-F 3G 4.0mm <sup>2</sup> | H05RN-F 5G 2.5mm <sup>2</sup> | H05RN-F 5G 2.5mm <sup>2</sup> |
| Connecting cable①                        |                                                | mm <sup>2</sup>    | H07RN-F 4G 2.5mm <sup>2</sup> | H07RN-F 4G 2.5mm <sup>2</sup> | H07RN-F 4G 2.5mm <sup>2</sup> | H07RN-F 4G 2.5mm <sup>2</sup> | H07RN-F 4G 2.5mm <sup>2</sup> | H07RN-F 4G 2.5mm <sup>2</sup> | H07RN-F 4G 2.5mm <sup>2</sup> | H07RN-F 4G 2.5mm <sup>2</sup> |
| Maximum current                          |                                                |                    | 14.46                         | 16.50                         | 24.00                         | 27.00                         | 9.75                          | 32.25                         | 11.70                         | 13.20                         |
| Maximum power input (Cooling)            |                                                | kW                 | 2.1                           | 2.5                           | 2.9                           | 3.9                           | 3.9                           | 4.7                           | 4.8                           | 5.3                           |
| Indoor Unit                              |                                                |                    |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Fresh Air Hole Dimension                 |                                                | mm                 | φ124                          | φ124                          | φ124                          | φ124                          | φ124                          | φ124                          | φ124                          | φ124                          |
| Drainage Pipe (Material , I.D./O.D.)     |                                                | mm                 | 16/20                         | 16/20                         | 16/20                         | 16/20                         | 16/20                         | 16/20                         | 16/20                         | 16/20                         |
| Sound Pressure Level (S/H/M/L)           |                                                | dB(A)              | 43/40/38/35                   | 45/42/39/36                   | 47/43/41/37                   | 52/48/45/42                   | 52/48/45/42                   | 50/46/43/40                   | 50/46/43/40                   | 50/46/43/40                   |
| Dimension                                | External dimensions (W/D/H)                    | mm                 | 1000*230*680                  | 1000*230*680                  | 1325*230*680                  | 1650*230*680                  | 1650*230*680                  | 1650*230*680                  | 1650*230*680                  | 1650*230*680                  |
|                                          | Packing dimensions (W/D/H)                     | mm                 | 1100*305*779                  | 1100*305*779                  | 1425*305*779                  | 1750*305*779                  | 1750*305*779                  | 1750*305*779                  | 1750*305*779                  | 1750*305*779                  |
| Weight                                   | Net weight                                     | kg                 | 27                            | 27                            | 33.5                          | 46.8                          | 41.8                          | 41.8                          | 41.8                          | 41.8                          |
|                                          | Gross weight                                   | kg                 | 33                            | 33                            | 41.9                          | 54.5                          | 54.5                          | 49.5                          | 49.5                          | 49.5                          |
| Controller(Standard)                     |                                                |                    | YL-HRS01                      | YL-HRS01                      | YL-HRS01                      | YL-HRS01                      | YL-HRS01                      | YL-HRS01                      | YL-HRS01                      | YL-HRS01                      |
| Controller(Optional)                     |                                                |                    | HW-SA201ABK                   | HW-SA201ABK                   | HW-SA201ABK                   | HW-SA201ABK                   | HW-SA201ABK                   | HW-SA201ABK                   | HW-SA201ABK                   | HW-SA201ABK                   |
| WIFI Module (Standard)                   |                                                |                    | HI-WA101DEI                   | HI-WA101DEI                   | HI-WA101DEI                   | HI-WA101DEI                   | HI-WA101DEI                   | HI-WA101DEI                   | HI-WA101DEI                   | HI-WA101DEI                   |
| Outdoor Unit                             |                                                |                    |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Start Current                            |                                                | A                  | 33                            | 48                            | 62                            | 74                            | 49                            | 80                            | 49                            | 49                            |
| Compressor Type                          |                                                |                    | Rotary                        | Rotary                        | Rotary                        | Rotary                        | Rotary                        | Rotary                        | Rotary                        | Rotary                        |
| Electrical control box IP class          |                                                |                    | IPX4                          | IPX4                          | IPX4                          | IPX4                          | IPX4                          | IPX4                          | IPX4                          | IPX4                          |
| Maximum outdoor sound pressure level     |                                                | dB(A)              | 53.00                         | 54.00                         | 55.00                         | 59.00                         | 59.00                         | 59.00                         | 59.00                         | 60.00                         |
| Dimension                                | Net Dimension (W/D/H)                          | mm                 | 890/340/705                   | 890/340/705                   | 920*372*760                   | 950*370*965                   | 950*370*965                   | 950*370*1350                  | 950*370*1350                  | 950*370*1350                  |
|                                          | Package Dimension (W/D/H)                      | mm                 | 1046/460/780                  | 1046/460/780                  | 1085*487*843                  | 1050/485/1095                 | 1050/485/1095                 | 1050/485/1500                 | 1050/485/1500                 | 1050/485/1500                 |
| Weight                                   | Net weight                                     | kg                 | 46                            | 54.6                          | 63.5                          | 74                            | 91                            | 89                            | 91                            | 91                            |
|                                          | Gross weight                                   | kg                 | 49.5                          | 57.6                          | 67                            | 85                            | 85                            | 103                           | 105                           | 105                           |
| Refrigerant type                         |                                                |                    | R32                           | R32                           | R32                           | R32                           | R32                           | R32                           | R32                           | R32                           |
| Refrigerant Pipe                         | Liquid pipe                                    | mm                 | 9.52                          | 9.52                          | 9.52                          | 9.52                          | 9.52                          | 9.52                          | 9.52                          | 9.52                          |
|                                          | Gas pipe                                       | mm                 | 15.88                         | 15.88                         | 15.88                         | 19.05                         | 19.05                         | 19.05                         | 19.05                         | 19.05                         |
|                                          | Maximum pipe length (sign : B)                 | m                  | 20.00                         | 20.00                         | 20.00                         | 30.00                         | 30.00                         | 30.00                         | 50.00                         | 50.00                         |
|                                          | Maximum drop between indoor / outdoor unit     | m                  | 10.00                         | 10.00                         | 10.00                         | 15.00                         | 15.00                         | 15.00                         | 20.00                         | 20.00                         |
|                                          | Refrigerant load in factory                    | kg                 | 1.12                          | 1.4                           | 1.88                          | 2.25                          | 2.25                          | 2.46                          | 2.46                          | 2.78                          |
|                                          | Maximum pipe length without charge refrigerant | m                  | 10                            | 10                            | 10                            | 15                            | 15                            | 15                            | 15                            | 15                            |
|                                          | Refrigerant charge quantity for extra length   | g/m                | 45g                           | 45g                           | 45g                           | 45g                           | 45g                           | 45g                           | 45g                           | 45g                           |
| Working Temperature                      |                                                | Cooling(Min.~Max.) | °C                            | 18-43                         | 18-43                         | 18-43                         | 18-43                         | 18-43                         | 18-43                         | 18-43                         |

①Indoor and outdoor connection cable  
If communication cable length ≤40 m, communication cable(H07RN-F 4G 2.5 mm<sup>2</sup>)  
If 40 m<the communication cable length ≤55 m,all modles(H07RN-F 4G 4 mm<sup>2</sup>)  
If 55 m<the communication cable length ≤75 m,all modles(H07RN-F 4G 6 mm<sup>2</sup>)  
Communication line length is not allowed to exceed 75 m