

ว็อกซ์อิน ซีรีส์

เครื่องปรับอากาศเปิดแล้ว



# SMART AIR, SOFT CARE VoxIN Series

Hey, TCL

เปิดแอร์



## Smart Voice Control

สั่งการด้วยเสียงภาษาไทย  
ควบคุมอย่างอิสระแบบไร้อุปกรณ์  
ผ่านระบบสั่งการด้วยเสียงที่ตอบสนองแบบเรียลไทม์



## B.I.G. Care

Bipolar Ionic Generator & UVC & ION+  
ห่วงใยคุณไปอีกขั้นด้วยแสง UVC และ ION+  
ช่วยกำจัดไวรัสและแบคทีเรียในอากาศ ได้ถึง 98.66%



SMART VOICE CONTROL



T-AI ENERGY SAVING



60°C STRONG COOLING



FAST COOLING



GENERATOR MODE



HEALTHY FILTER



ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015



AI INVERTER



10 YEAR WARRANTY



สแกนเพื่อดูรายละเอียด



### T-AI Energy-saving

เทคโนโลยีประหยัดพลังงานอัจฉริยะ:  
ประหยัดการใช้พลังงานได้ถึง 37%  
\*ค่าการประหยัดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้อง



### 108mm Large-diameter Cross Flow Fan

เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมโปรแกรรรอก 108 มม.  
ส่งแรงลมได้ไกลขึ้นกว่า 9 เมตร



Indoor Unit



Outdoor Unit



Remote Controller



### Electricity Consumption Monitoring

แสดงค่าของการใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ผ่านแอป TCL HOME



### Wide Range Dual-louver Design

บานสวิงปรับได้ต่ำสุดถึง 90° ช่วยกระจายลมแบบ Shower เพื่อการกระจายลมที่ทั่วถึงยิ่งขึ้น



### Gentle Breeze

โหมดป้องกันลมปะทะผิว



### Generator Mode

โหมดลดการโอเวอร์โหลด 3 ระดับควบคุมคอมเพรสเซอร์เพื่อปรับกระแสไฟฟ้าและการใช้พลังงานที่ต่างกัน



### Stable Operation at 60°C Extreme High Temperature

เทคโนโลยี PCB สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องแม้อุณหภูมิที่สูงถึง 60°C



### 30s Fast Cooling

เย็นเร็วใน 30 วินาที คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงช่วยทำความเย็นห้องได้อย่างรวดเร็วและคงที่ พร้อมทั้งประหยัดพลังงาน



**ฟรี!** อุปกรณ์ติดตั้ง ในกล่องคอยล์ร้อน  
\*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสายท่อในท่อของเครื่องปรับอากาศ  
หรือการเปลี่ยนสายท่อ

## รายละเอียดสินค้า (Specification)

| เครื่องภายใน (Indoor Unit)                    |         |       | T-VoxIN10S/C        | T-VoxIN13S/C         | T-VoxIN19S/C         | T-VoxIN25S/C         |
|-----------------------------------------------|---------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)                  |         |       | T-VoxIN10S/H        | T-VoxIN13S/H         | T-VoxIN19S/H         | T-VoxIN25S/H         |
| ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity)      |         | Btu/h | 9,212(2,960-13,455) | 12,283(2,545-16,135) | 18,425(5,285-24,050) | 24,225(6,860-31,215) |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Max current)                |         | A     | 7                   | 8                    | 12                   | 13                   |
| ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน (Energy Grade)   |         |       | 5 ★★★★★             | 5 ★★★★★              | 5 ★★★★★              | 5 ★★★★★              |
| ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)                |         |       | 25.86               | 24.81                | 23.58                | 22.01                |
| ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant type/Charge) |         | Gram  | R32/470             | R32/470              | R32/780              | R32/860              |
| ระบบไฟฟ้า (Power Supply)                      |         |       | 220-240V-/50Hz/1P   | 220-240V-/50Hz/1P    | 220-240V-/50Hz/1P    | 220-240V-/50Hz/1P    |
| แรงดันไฟฟ้า (Voltage Range)                   |         | V     | 165-265             | 165-265              | 165-265              | 165-265              |
| กระแสไฟฟ้าที่ทำงาน (Rated current)            | Cooling | A     | 2.84(0.8-7.0)       | 4.29(1.2-8.0)        | 6.49(1.8-12.0)       | 9.69(2.5-13.0)       |
| กำลังไฟฟ้าเข้า (Rated input)                  | Cooling | W     | 563(180-1500)       | 849(249-1600)        | 1286(387-2100)       | 1919(531-2650)       |
| กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (Max input)              |         | W     | 1500                | 1600                 | 2100                 | 2650                 |

## ชุดภายใน (Indoor Unit)

|                                                                      |       |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)        | dB(A) | 38/36/32/29/27 | 40/38/36/34/32 | 44/42/40/38/36 | 47/45/42/39/37 |
| ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (WxHxD)            | mm    | 820x195x305    | 820x195x305    | 1097x222x332   | 1097x222x332   |
| ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimension) (WxHxD) | mm    | 990*265*380    | 990*265*380    | 1165*295*405   | 1165*295*405   |
| น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)                                       | Kg    | 10             | 10             | 14             | 14             |
| น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)                             | Kg    | 12             | 12             | 17             | 17             |

## ชุดภายนอก (Outdoor Unit)

|                                                                      |       |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ระดับเสียง (Sound Pressure Level)                                    | dB(A) | 51          | 53          | 55          | 56          |
| ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (WxHxD)            | mm    | 810x549x305 | 810x549x305 | 863x602x349 | 927x699x380 |
| ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimension) (WxHxD) | mm    | 852*600*358 | 852*600*358 | 890*628*385 | 960*732*430 |
| น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)                                       | Kg    | 22.2        | 22.2        | 28.5        | 36          |
| น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)                             | Kg    | 25          | 25          | 30          | 39          |

## การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)

|                                                         |    |                       |                       |                       |                                              |
|---------------------------------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| ขนาดท่อส่ง (Liquid size)                                | mm | 6.35(1/4")            | 6.35(1/4")            | 6.35(1/4")            | 6.35(1/4")                                   |
| ขนาดท่อดูด (Suction size)                               | mm | 9.52(3/8")            | 9.52(3/8")            | 12.7(1/2")            | 12.7(1/2")                                   |
| เชื่อมต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core Number) |    | 1.0mm <sup>2</sup> *4 | 1.0mm <sup>2</sup> *4 | 1.5mm <sup>2</sup> *4 | 0.75mm <sup>2</sup> *4 (กระแสไฟฟ้าคอยล์ร้อน) |

# TCL

## Service Call Center

วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์นฤกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



service.thai@tcl.com



TCL Electronics (TH)



02-026-6286



@tclthailand



\*สำหรับรายละเอียดด้านเทคนิคโปรดดูที่คู่มือผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารประกอบการติดตั้ง  
\*โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน