Haier

More Creation, More Possibilities

SUPER AIR

กระจายลมเย็นได้ทั่วถึง พร้อมส่งลมได้ไกล ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในห้อง











Cabinet Type

Inverter/R32

WIFI Smart Control

Antibacterial Filter

Wide Angle Surround Air

3D Airflow

WARRANTY COMPRESSOR 10 YEARS 5 YEARS Haier Care 1789

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

*พิจารณารายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท

มอก. 2134-2565 มอก. 1529-2561

แจ้งซ่อมที่ LINE OA บริการทุกวัน @haierthailand

Haier Care 1789

สีและรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์นี้นอกจากจะขึ้นอยู่กับสินค้าตัวจริง ไฮเออร์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสเปคได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ตึก เอ) ชั้นที่ 42-43
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
www.haier.com/th | www.facebook.com/HaierThailand



36K



48K



36K



48K



YL-HQS01
Standard

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี*







MODEL		SET	HCPI-36PTR32	HCPI-48PTR32
		Indoor	HCPI-36PTR32F	HCPI-48PTR32F
		Outdoor	1U-36T3R32CP	1U-48T3R32CP
Capacity		Btu/h	37,000	48,000
		W	10500	14100
Rated Power Input		W	2990	4750
SEER			16.31	15.70
Energy class			5	5★
Indoor Unit				
Electrical Parameters	Power Supply	Ph/V/Hz	Outdoor Unit Power Supply	Outdoor Unit Power Supply
Performance	Airflow (m³/h)	m³/h	2000/1700/1400/1100/800	2300/1900/1600/1300/1000
	Sound Pressure (SH/H/M/L/Q)	dB(A)	54/51/47/42/37	59/56/52/46/40
	External Dimensions (W/D/H)	mm	620*400*1880	620*400*1880
	Shipping Dimensions (W/D/H)	mm	694*480*1954	694*480*1954
Installation	Net/Shipping Weight	kg	47/57	47/57
	Controller		YL-HQS01	YL-HQS01
Outdoor Unit				
Electrical Parameters	Power Supply	Ph/V/Hz	3/380/50	3/380/50
Performance	Airflow (m³/h)	m³/h	5300	5500
	Sound Pressure (SH/H/M/L/Q)	dB	72	73
	External Dimensions (W/D/H)	dB(A)	56	57
Installation	External Dimensions (W/D/H)	mm	920*372*765	950*370*965
	Shipping Dimensions (W/D/H)	mm	1023*465*825	1050*485*1130
	Net/ Shipping Weight	kg	54/59	62/74
	Compressor Type		Rotary	Rotary
	Refrigerant Type		R32	R32
	GWP		675	675
	Liquid Pipe	mm	Ø9.52 (Flared)	Ø9.52 (Flared)
	Gas Pipe	mm	Ø15.88 (Flared)	Ø15.88 (Flared)
	Max Pipe Length	m	50	50
	Max Drip Between I.U.&O.U.	m	30	30
	Refrigerant Load in Factory	kg	1.65	1.9
	Max.Pipe Length Without Charge Ref.	m	30	30
	Ref. Charge Quantity For extra Length	g/m	35	35
Working Temperature	Cooling(Min.~Max.)	°C	18~43	18~43